



> IMPRESSÃO > CÓPIA  
> DIGITALIZAÇÃO > FAX

**TASKalfa 5551ci**

SISTEMA MULTIFUNCIONAL  
COLORIDO

# AUMENTANDO O POTENCIAL DAS CORES... POR TODA A EMPRESA.



Imagens meramente ilustrativas. Verifique disponibilidade de acessórios opcionais.

- > Impressões Vibrantes de Até 55 Páginas Por Minuto em Preto e Branco e até 50 Páginas Por Minuto em Cores
- > Digitalização Colorida de Até 160 ipm (imagens por minuto)
- > Painel de Controle Touch Screen Intuitivo e Personalizável
- > Opções Avançadas de Acabamento para Potencializar o Fluxo de Trabalho
- > Aplicativos de Negócios Robustos e Expansíveis
- > Impressão direta das Bandejas de Papel - A5 a A3W
- > Ethernet Gigabit Padrão
- > Impressão de Guias Disponível na Bandeja Multiuso

# TASKalfa 5551ci

A TASKalfa 5551ci oferece a funcionalidade de alta qualidade que você precisa para atingir níveis máximos de produtividade. Imagens vibrantes, tanto em preto e branco como em cores, combinadas com um acabamento avançado para as demandas de impressão diárias mais simples até os projetos mais complexos com facilidade. Aplicativos de negócios integrados potencializam o fluxo de trabalho e, quando combinados com a ultra-confiabilidade premiada e a tecnologia única de longa duração da KYOCERA, garantem desempenho superior e eficiência máxima. Quando o assunto é inovação e qualidade em imagens para documentos, você pode confiar na TASKalfa 5551ci.

## ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

**Configuração:** Sistema Multifuncional Colorido - Impressão/Digitalização/Cópia/Fax Opcional

### Páginas Por Minuto:

Preto - Carta/A4: 55 ppm; Ofício: 21 ppm;  
A3: 27 ppm; 30 cm x 46 cm: 27 ppm (apenas impressão)  
Colorido - Carta/A4: 50 ppm; Ofício: 21 ppm,  
A3: 25 ppm; 30 cm x 46 cm: 25 ppm (apenas impressão)

**Tempo de Aquecimento:** Até 30 Segundos (Energia Ligada)

### Primeira Impressão:

Cópia: Até 3,4 Segundos em Preto e até 4,7 Segundos em Cores;  
Impressão: Até 4,9 Segundos em Preto e até 6,2 Segundos em Cores  
**Resolução/Profundidade de Bit:** 600 x 600 dpi;  
9600 x 600 resolução interpolada dpi / Profundidade de 8 bits  
**Memória / Unidade de Disco Rígido:** 3,5 GB de RAM Padrão / HD de 160 GB Duplo

**Impressão Frente e Verso:** A Impressão Frente e Verso Padrão Sem Empilhamento Suporta Papéis do tipo Statement até 30 cm x 46 cm, 60 - 256 g/m<sup>2</sup>

**Bandeja de Impressão Padrão:** Statement: 30 cm x 46 cm /

250 Folhas; Até Banners de 30 cm x 122 cm / Folha Única

**Alimentação:** 120 V, 60 Hz, 12,0 A;

**Dimensões / Peso:** 65 x 77 x 75 cm / 114 kg

**Ciclo de Funcionamento Mensal Máximo:** 225.000 Páginas por Mês

## ALIMENTAÇÃO DE PAPEL

### Fontes de Papel Padrão:

Bandejas Duplas de 500 Folhas; Bandeja Multiuso de 150 Folhas (MPT); Seleção/Comutação Automática

### Fontes de Papel Opcionais:

Bandejas Duplas para 500 Folhas (PF-730 (B)), Bandejas Duplas para 1.500 Folhas (PF-740 (B)); Bandejas Laterais de Grande Capacidade: Bandeja Multimídia para 500 Folhas (PF-780 (B)), Bandeja de Grande Capacidade para 3.000 Folhas (PF-770)

### Capacidade de Papel:

Padrão: 1.150 Folhas;  
Máximo: 7.650 Folhas;

**Tamanho do Papel:** Bandejas 1, 2 : 14 cm x 22 cm - 30 cm x 46 cm,

Tamanho Personalizado: PF-730 (B), PF-780 (B); 14 cm x 22 cm - 30 cm x 46 cm; PF-740 (B), PF-770: 22 cm x 28 cm; MPT: 14 cm x 22 cm - 30 cm x 46 cm (Folhas Múltiplas); Banner de Até 30 cm x 122 cm (Folha Única)

### Gramatura:

Bandejas: 60 - 256 g/m<sup>2</sup>;  
MPT: 60 - 300 g/m<sup>2</sup>

### Materiais de Entrada:

Papel Comum, Papel Reciclado, Transparencias, Papel Cartão, Envelopes, Etiquetas, Guias, Brilhante

## ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA

**Padrão:** Autenticação Local, Autenticação de Rede (IPsec, HTTPS, LDAP sobre SSL, SMNPv3); Impressão Segura (IPP sobre SSL); Digitalização para e-mail (POP3/SMTP sobre SSL); Digitalização para FTP (FTP sobre SSL); Digitalização para SMB/PC/USB; FTP sobre SSL

**Opcional:** Kit de Segurança de Dados (E): Criptografia de Dados em Rede, Modo de Sobrescrita de HD, Criptografia de Dados no HD

## ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSÃO

**Processador Padrão:** Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) / 1,067MHz

**PDLs / Emulações:** PRESCRIBE, PCL6 (5c/e, XL), KPD3 (PS3), XPS; Opcional (UG-34) : IBM ProPrinter, Line Printer, LQ-850

**Fontes:** 136 KPD3, 93 PCL6, 8 Windows Vista, 1 Bitmap

As especificações e o desenho estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio.

Para saber as últimas novidades sobre conectividade, acesse

[www.kyoceradocumentsolutions.com/us](http://www.kyoceradocumentsolutions.com/us).

DMS Link e PinPoint Scan são marcas registradas das Empresas KYOCERA.

Java é uma marca registrada da Oracle Corporation.

Fieri é uma marca registrada da Electronics for Imaging, Inc.

Outras marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários.

KYOCERA Document Solutions America, Inc.

KYOCERA Document Solutions Brazil

©2013 KYOCERA Document Solutions America, Inc.

[www.kyoceradocumentsolutions.com.br](http://www.kyoceradocumentsolutions.com.br)

## POTENCIALIZE SUA MULTIFUNCIONAL TASKalfa COM APLICATIVOS DE NEGÓCIOS PERSONALIZADOS



**KYOCERA CLOUD CONNECT:** Facilmente imprima e digitalize diretamente da nuvem com suas Multifuncionais KYOCERA.



**KYOCERA MOBILE PRINT:** Imprima arquivos, páginas da Internet e imagens de forma simples e prática utilizando seu smartphone ou tablet.



**DMS LINK:** Simplifique o fluxo de trabalho de documentos através do manuseio digital de imagens, distribuição, recuperação e arquivamento de longo prazo.



**PINPOINT SCAN:** Digitalize de sua Multifuncional para seu PC com mais velocidade, funções e versatilidade.



**SHAREPOINT CONNECTOR:** Melhore a colaboração utilizando as Multifuncionais da KYOCERA e seu Servidor Microsoft SharePoint já existente.

**Compatibilidade com o SO Windows®:** Windows XP/2003/Vista/2008/7/8/Server 2008 R2/Server 2012

**Compatibilidade com o SO Novell:** Novell NetWare 3.x/4.x/5.x/6.x

**Compatibilidade com o SO Mac:** SO Mac 10.x; AirPrint Habilitado

**Compatibilidade com o SO UNIX:** Sun OS 4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX (LPR) PDL LINUX

**Interfaces:** Padrão: 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 de Alta Velocidade, 4 Interfaces Host USB, 2 Conectores de Expansão Opcional: 10/100/1000BaseTX (IB-50 para NIC Duplo); Opcional:

### Impressão em Rede e Protocolos Suportados:

TCP/IP, NetBEUI, FTP, LPR, IPV6, IPsec, SSL, WSD Print

**Drivers:** Driver KX, Mini Driver, Driver KX para XPS, Mini Driver XPS, Driver de Fax em Rede, PPD para MAC

**Utilitários:** KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, PDF Direct Print, Command Center RX

## ESPECIFICAÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO

**Tipo de Digitalização:** Escâner Colorido e Preto e Branco

**Resoluções de Digitalização:** 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi

**Formatos de Arquivos:** Preto e Branco: TIFF, XPS, PDF, PDF/A; Colorido: TIFF, JPEG, XPS, PDF, PDF/A

**Extensão PDF:** PDF de Alta Compressão, PDF Criptografado, Opção de PDF (OCR) Pesquisável

### Velocidades de Digitalização:

**DP-770 (B):** Simplex: 75 ipm Preto e Branco/Colorido (300 dpi);

Frente e Verso: 45 ipm Preto e Branco/Colorido (300 dpi)

**DP-772:** Simplex: 80 ipm Preto e Branco/Colorido (300 dpi);

Frente e Verso: 160 ipm Preto e Branco/Colorido (300 dpi);

**Conectividade / Protocolos Suportados:** 10/100/1000BaseTX, TCP/IP

**Funções de Digitalização:** Digitalização para Pasta (SMB), Digitalização para E-mail, Digitalização para FTP, Digitalização para FTP sobre SSL, Digitalização para USB, Digitalização WSD, Digitalização TWAIN

**Tamanho Original:** Através de DP: Statement até 28 x 43 cm;

Vidro: até 28 x 43 cm

**Driver:** Driver TWAIN/WIA

## ESPECIFICAÇÕES DA COPIADORA

**Modo de Imagem:** Texto, Foto, Texto/Foto, Auto, Manual, Mapa

**Cópias Contínuas:** 1 - 9999 / Retorna Automaticamente a 1

**Recursos Adicionais:** Reversão Positiva/Negativa, Imagem Espelhada, Rotação de Cópia, Apagar Borda, Desmembramento de Cópia, Separação Eletrônica, Número de Página, Sobreposição de Formulário, Zoom XY, Impedir Transparência, Carimbos Bates, Pular Página em Branco

**Gerenciamento de Trabalhos:** 1.000 Códigos de Departamento, Programas de Trabalho, Criação de Trabalhos, Teclas de Atalho, Repetição de Cópias

**Ajuste de Cores:** Um Toque, Matiz, Exposição Automática, Nitidez  
**Ampliação / Zoom:** Tamanho Real, 4 Taxas Predefinidas de Redução e 4 de Ampliação, Taxas de Zoom de 25% a 400% em incrementos de 1%

**Caixa de Documentos:** Caixa Personalizada, Caixa de Ferramentas, Caixa de Memória Removível, Caixa de Fax (com Sistema de Fax opcional)

## PROCESSADOR DE DOCUMENTOS OPCIONAL DP-770 (B) OU DP-772

**Tipo / Capacidade:**

**DP-770 (B):** Processador de Documentos com Reversão Automática / 100 Folhas

**DP-772:** Processador de Documentos de Digitalização Dupla / 175 Folhas

**Originais Suportados:** 14 cm x 22 cm - 28 cm x 43 cm

**Pesos Aceitáveis (Simplex / Frente e Verso):**

**DP-770 (B):** Simplex: 49 - 163 g/m<sup>2</sup>; Frente e Verso: 60 - 120 g/m<sup>2</sup>

**DP-772:** Simplex: 49 - 220g/m<sup>2</sup>;

Frente e Verso: 60 - 220 g/m<sup>2</sup>

## ESPECIFICAÇÕES DO FAX OPCIONAL

**Tipo do Fax:** Sistema de Fax W(B) / Kit Fax via Internet (A)

(requer Sistema de Fax W(B))

**Compatibilidade / Compressão de Dados:** G3 Fax / MMR, MR, MH, JBIG

**Velocidade de Transmissão / Velocidade do Modem:**

Aproximadamente 3 segundos por página / 33,6 Kbps

**Memória do Fax:** Padrão: 12 MB; Máximo: 120 MB

**Driver:** Driver de Fax em Rede

**Recursos do Fax:** TX/RX Frente e Verso, RX/TX Confidencial, RX/TX em Código F, Difusão, Caixa de Fax, Fax Duplo

## FINALIZADOR OPCIONAL PARA 1.000 FOLHAS DF-770 (C/D)

**Capacidade de Empilhamento / Grampeamento:** Bandeja Principal: 1.000 Folhas / 50 Folhas (até 90 g/m<sup>2</sup>)

**Tamanho do Papel:** 14 cm x 22 cm - 30 cm x 46 cm

**Gramatura:** 60 - 300 g/m<sup>2</sup>

**Posição do Grampeamento Lateral:** 3 Posições: Superior Esquerda, Inferior Esquerda, Central

**Perfuradora Opcional: Unidade Perfuradora PH-7A** de 2 e 3 Furos, Suporta 22 cm x 28 cm - 28 cm x 47 cm; 49 - 300 g/m<sup>2</sup>

## FINALIZADOR OPCIONAL PARA 4.000 FOLHAS DF-790 (C)

**Capacidade de Empilhamento / Grampeamento:** Bandeja Principal: 4.000 Folhas; Bandeja Secundária (B): 200 Folhas; Bandeja Secundária (C): 100 Folhas/65 folhas (até 90 g/m<sup>2</sup>)

**Tamanho do Papel:** 14 cm x 22 cm - 30 cm x 46 cm

**Gramatura:** 60 - 300 g/m<sup>2</sup>

**Posição do Grampeamento Lateral:** 3 Posições: Superior Esquerda, Inferior Esquerda, Central

**Caixa Postal Multi-bin Opcional: MT-730 (B)** Inclui 7 Bandejas;

Suporta 60 - 163 g/m<sup>2</sup> - Capacidade de Empilhamento por caixa: 100 Folhas: 14 cm x 22 cm - 22 cm x 28 cm; 50 Folhas: 22 cm x 36 cm, 28 cm x 43 cm

**Perfuradora Opcional: Unidade Perfuradora PH-7A** de 2 e 3 Furos, Suporta 22 cm x 28 cm - 28 cm x 47 cm; 49 - 300 g/m<sup>2</sup>

**Dobrador de Livretos Opcional / Unidade de Dobragem em Três: Dobrador de Livretos BF-730** Suporta 22 cm x 28 cm, 22 cm x 36 cm,

28 cm x 44 cm; Dobragem de livreto / grampeamento: 16 folhas de 60 - 90 g/m<sup>2</sup>; 13 folhas de 94 - 105 g/m<sup>2</sup>; Dobragem de Livretos sem grampeamento: 5 folhas de 60 - 90 g/m<sup>2</sup>; 3 folhas de 94 - 130 g/m<sup>2</sup>;

1 folha de 120 - 300 g/m<sup>2</sup>; Dobragem em Três suporta apenas 22 cm x 28 cm: 5 folhas de 60 - 90 g/m<sup>2</sup>; 3 folhas de 94 - 130 g/m<sup>2</sup>; 1 folha de 60 - 105 g/m<sup>2</sup>

## OPÇÕES ADICIONAIS

O Kit de Segurança de Dados (E) oferece Sobrescrita de Segurança e Criptografia para Impressão, Cópia e Digitalização, Memória de Fax Opcional, Suporte de Documentos Impressos Original (Bandeja de Documentos), Kit de Autenticação de Cartão (B), Guia para Banner (A), Suporte de Teclado, Kit de Extensão de Digitalização (A) para PDF/OCR Pesquisável, Sistema de Impressão Fieri da EFI



[www.kyoceradocumentsolutions.com.br](http://www.kyoceradocumentsolutions.com.br)

 **KYOCERA**  
Document Solutions