



› IMPRESSÃO › CÓPIA
› DIGITALIZAÇÃO › FAX

ECOSYS M6530cdn

IMPRESSORA
MULTIFUNCIONAL COLORIDA



**ECONÔMICA.
ECOLÓGICA.
TECNOLOGIA
ECOSYS.**



A **ECOSYS M6530cdn** traz poder e mobilidade ao seu manuseio de documentos digitais. Combinando recursos de impressão colorida, cópia, digitalização e fax em preto e branco de alta qualidade com uma velocidade de impressão de 32 páginas por minuto em preto e branco ou em cores, a M6530cdn se torna a escolha mais inteligente para pequenas empresas e grupos de trabalhos que precisam de uma funcionalidade flexível em um dispositivo desktop. Recursos de digitalização e impressão móveis padrão e sem fio opcional permitem o acesso onde quer que os seus negócios o levem. Os suprimentos ECOSYS de longa duração e de grande confiabilidade garantem um desempenho máximo em uma solução de manuseio de documentos digitais de ótimo custo benefício.

- › Velocidade de impressão de 32 páginas por minuto em preto e branco e em cores
- › Impressão colorida, cópia, digitalização e fax em preto e branco padrão
- › Processador de documentos de 75 folhas padrão
- › Duplex padrão e Gigabit Ethernet
- › Grampeador Manual Opcional para até 20 Folhas
- › Suprimentos de longa duração ECOSYS
- › Interface USB Host padrão para impressão e digitalização móveis
- › Compatível com o AirPrint™ da Apple para uma solução de impressão móvel



KYOCERA
Document Solutions

TECNOLOGIA ECOSYS

O objetivo da KYOCERA é fabricar produtos de mais alta qualidade com baixo custo total de Propriedade (TCO) e minimizar o impacto ambiental. A tecnologia das impressoras ECOSYS incorpora um cilindro de longa duração patenteado, que vem separado do recipiente de toner, eliminando a necessidade de substituir o tambor quando o toner acaba - reduzindo a quantidade de resíduos. As impressoras ECOSYS oferecem uma solução de impressão que incorpora suprimentos de longa duração e um dos mais baixos custos por impressão. Os custos operacionais de impressoras tradicionais com cartuchos podem facilmente ultrapassar em muitas vezes o preço de compra original durante a vida útil do produto.

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

Configurações: Impressora multifuncional colorida - impressão/digitalização/cópia/fax
Páginas por minuto (ppm): Carta: 32 ppm; Ofício: 26 ppm; A4: 30 ppm
Tempo de aquecimento: Até 26 segundo com a energia ligada
Primeira impressão:
 Cópia: 9,5 segundos em preto e branco, 11,5 segundos em cores
 Impressão: 7 segundos em preto e branco, 8,5 segundos em cores
Visor: Tela LCD de 5 linhas com painel de controle com teclado
Resolução: 600 x 600 dpi, 9,600 x 600 de resolução interpolada multi bit
Memória: padrão de 1 GB, expansível até 2 GB
Unidade de disco rígido:
 HD-6 opcional (32 GB SSD)
 HD-7 opcional (128 GB SSD)
Duplex: Impressão duplex sem empilhamento padrão com suporte à papéis do tipo meio ofício até ofício (14cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm), de 60 a 163 g/m²
Bandeja de impressão padrão: 250 folhas
Dimensões/peso: 47 cm (L) x 56 cm (P) x 62 cm (A)/35 kg
Ciclo de funcionamento mensal máximo: 100.000 páginas por mês

CONSUMO DE ENERGIA

Alimentação: 120v, 60Hz, 9,0A;
Consumo típico de energia: 120V: 1,88 KWh/semana
Máximo (incluindo opções) 120V: 1.126 W;
Impressão: 120V: 547 W;
Cópia: 120V: 571 W;
Modo de espera: 120V: 59 W;
Modo de suspensão: 120V: 2 W;
Desligada: 120V: 0,3 W;

ALIMENTAÇÃO DE PAPEL

Fontes de papel padrão: Bandeja única para 250 folhas, bandeja multiuso para 100 folhas
Capacidade de papel: Padrão: 350 folhas; Máximo: 1.850 folhas
Tamanho do papel:
 Bandejas: 14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm (meio ofício até ofício)
 Bandeja multiuso (MPT): 7 cm x 15 cm - 22 cm x 36 cm
Gramatura:
 Bandeja padrão: 60 a 163 g/m²
 Bandejas opcionais/MPT: 60 a 220 g/m²
Materiais de entrada: Bandeja padrão: papel comum, papel sulfite, papel reciclado; Bandejas opcionais: papel comum, papel sulfite, papel reciclado, revestido, envelopes, etiquetas; Bandeja multiuso (MPT): cartão, transparências, etiquetas, envelopes

As especificações e o design estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Para obter informações sobre as últimas novidades em conectividade, acesse www.kyoceradocumentsolutions.com.br
 ECOSYS, Prescribe, Command Center RX e KYOCERA Mobile Print são marcas registradas das Empresas KYOCERA.
 Mac e AirPrint são marcas registradas da Apple, Inc. Todas as outras marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários.

KYOCERA Document Solutions Brazil
 ©2015 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS AMERICA, INC.

AUMENTE O PODER DE SUA IMPRESSORA ECOSYS COM APLICATIVOS DE NEGÓCIOS PERSONALIZADOS



KYOCERA MOBILE PRINT: Imprima arquivos, páginas da Internet e imagens, com simplicidade e conveniência, utilizando o seu *smartphone* ou *tablet*.



AIRPRINT DA APPLE: Realização de impressões sem drivers, a partir dos produtos iOS e OS X, nos dispositivos KYOCERA selecionados.



COMMAND CENTER RX: Visualize níveis de toner, disponibilidade de papel e o estado do equipamento por meio do navegador de Internet do usuário.



PRESCRIBE: Crie, armazene e imprima formulários utilizados com frequência diretamente a partir de uma impressora KYOCERA.

ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA

Padrão: Autenticação local, autenticação em rede, IPsec, SNMPv3, IEEE802.1x, IPP sobre SSL/TLS, HTTPS, FTP sobre SSL/TLS, SMTP sobre SSL/TLS, POP3 sobre SSL/TLS, WSD aprimorado sobre SSL/TLS, LDAP sobre SSL/TLS

Opcional: kit de segurança de dados (E) (modo sobrescrever do HD/SSD, criptografia de dados do HD/SSD), **UG-33** (ThinPrint sobre SSL/TLS)

ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSÃO

Processador padrão: PowerPC 4655/1GHz
PDLs/Emulações: PRESCRIBE, PCL6 (PCLXL/PCL5c), KPDL3 (compatível com PS3), XPS
Fontes: 93 fontes escaláveis para PCL/Postscript, 93 fontes para KPDL3(PS3), 8 fontes para Windows Vista, 1 fonte bitmap, PDF417
Compatibilidade com o SO Windows: Windows XP/Vista/7/8/8.1/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2
Compatibilidade com o SO Mac: Mac OS 10.5 e posteriores, compatível com AirPrint
Interfaces: Padrão: 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 de alta velocidade, 2 interfaces USB Host, 1 slot de expansão; Opcional: 10/100/1000BaseTX (**IB-50** para Dual NIC);

Impressão em rede e protocolos suportados: TCP/IP, IPv4, IPv6; HTTP, LPD, FTP, IPP, RawPort, LLTD, SNT, DHCP, SMTP, POP3, DNS, SNMPv1/v2, digitalização/impressão por WSD
Drivers: KX Driver, Mini Driver, KX Driver para XPS, Driver de Fax em Rede, TWAIN Driver, WIA Driver, Mac Driver, PPD para Linux
Utilidades: KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, KYOCERA Net Direct Print, Command Center RX

Caixa de documentos: Caixa de ferramentas para RAM baseada em impressão confidencial, teste e retenção, armazenamento de trabalhos*, cópia rápida*
Extensão PDF: PDF de alta compressão, PDF criptografado, PDF/A

ESPECIFICAÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO

Tipo de digitalização: Scanner colorido e em preto e branco
Resolução de digitalização: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200x400 dpi, 200x100 dpi
Formato dos arquivos: Preto e branco: TIFF, XPS, Open XPS, PDF, PDF/A, PDF criptografado;
 Colorida: TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF, PDF/A, PDF criptografado, PDF de alta compressão
Velocidades de digitalização:
 Mono: 300 dpi - 40 ipm Simplex; 17 ipm Duplex;
 600 dpi - 30 ipm Simplex; 13 ipm Duplex;
 Colorida: 300 dpi - 30 ipm Simplex; 13 ipm Duplex;
 600 dpi - 20 ipm Simplex; 9 ipm Duplex
Funções de digitalização: digitalização para pasta (SMB), digitalização para e-mail, digitalização para FTP, digitalização para FTP sobre SSL, digitalização para USB, digitalização por WSD, digitalização por TWAIN/WIA

Tamanho original:

Através de DP: Meio ofício para ofício (14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm); Vidro: até 22 cm x 36 cm
Drivers: Driver TWAIN, driver WIA

ESPECIFICAÇÕES DE CÓPIA

Modo de imagem: Modo texto, foto, texto/foto, mapa, documento impresso
Cópias contínuas: 1-999/Autorreinício em 1
Recursos adicionais: Início automático, alteração de bandeja automática
Gerenciamento de trabalhos: 100 códigos de departamento, programas de trabalho, teclas de atalho
Ampliação/zoom: 25 - 400% em acréscimos de 1%

PROCESSADOR DE DOCUMENTOS

Tipo/capacidade: Processador de documentos com reversão automática/75 folhas

Originals suportados: 10 cm x 15 cm - 22 cm x 36 cm

Gramaturas suportadas: Simplex: 50 a 120 g/m², Duplex: 50 a 120 g/m²

ESPECIFICAÇÕES DE FAX

Compatibilidade/compressão de dados: ITU-T grupo 1/MH, MR, MMR, JBIG
Velocidade de transmissão/modem: até 3 segundos por página/33,6kbps
Memória do fax: 3,5 MB
Driver: Driver de Fax em Rede
Recursos do fax: Transmissão/recepção duplex, discagem com um toque (22 números), alternância entre FAX/TEL, transmissão sequencial (até 100 partes), discagem rápida(200 números), relatórios de fax

OPÇÕES DE MANUSEIO DE PAPEL

Até três (3) bandejas **PF-5100** podem ser instaladas

ALIMENTADOR DE PAPEL PF/5100

Capacidade de papel: 500 folhas

Tamanho/gramatura do papel: Carta, ofício, meio ofício, A4, A5, B5, envelope, personalizado/60 a 220 g/m²

Dimensões/peso: 39 cm (L) x 53 cm (P) x 12 cm (A)/4 kg

OPÇÕES ADICIONAIS

Memória: 1 GB 144 pin DDR3 SDRAM DIMM

Disco rígido (HD): HD-6 opcional (32 GB SSD), HD-7 opcional (128 GB SSD)

NIC adicional: IB-50 Gigabit NIC (NIC duplo)

Segurança: Kit de autenticação de cartão (B), kit de segurança de dados (E)

Acabamento: MS-5100: Grampeador manual (até 20 Folhas)

Cartão SD: 16/32 GB

SUPRIMENTOS

Toner:
 Preto: 7.000 pág. / acompanha toner inicial para até 3.500 pág.
 Cyan: 5.000 pág. / acompanha toner inicial para até 2.500 pág.
 Magenta: 5.000 pág. / acompanha toner inicial para até 2.500 pág.
 Amarelo: 5.000 pág. / acompanha toner inicial para até 2.500 pág.
Kit de Manutenção: 200.000 pág. - Acompanha Cilindro

*Disco rígido opcional ou cartão SD opcional necessário para as funções armazenamento de trabalhos e cópia rápida

