

As impressoras ECOSYS® da KYOCERA oferecem o alto rendimento, a nitidez de imagem e o baixo Custo Total de Propriedade que as atuais empresas preocupadas com o orçamento exigem.

Esta nova geração de impressoras ECOSYS possui velocidades de impressão altamente eficientes, oferecendo uma solução de impressão confiável e de baixo custo para o seu escritório. Elas ajudam a aumentar a produtividade geral de documentos e a diminuir os custos de operação. A tecnologia única ECOSYS da Kyocera oferece reduzido consumo de energia e alta confiabilidade, resultando em tempo de operacionalidade máximo e baixa demanda de manutenção.

E diferentemente dos produtos da concorrência, as impressoras ECOSYS oferecem desempenho eficiente sem gastos excessivos com insumos e assistência.



- 60 Páginas Por Minuto
- Impressão Duplex Padrão
- Ethernet Gigabit Padrão
- Capacidade Máxima de Papel de 2.600 Folhas
- Painel com Tela de LCD de 5 Linhas de Fácil Utilização
- Teclas Fixas Numéricas para uma Navegação de Usuário Simplificada
- Impressão Prática por Host USB
- Baixo Custo Total de Propriedade



O objetivo da Kyocera é fabricar produtos da mais alta qualidade, com um baixo Custo Total de Propriedade (TCO), e minimizar o impacto ambiental. As impressoras ECOSYS da Kyocera incorporam um cilindro de longa duração patenteado, que vem separado do recipiente que contém o toner, eliminando a necessidade de substituir o cilindro quando o toner acaba – e reduzindo a quantidade de resíduos.

As impressoras ECOSYS oferecem aos usuários uma solução de impressão que incorpora insumos de longa duração e um dos mais baixos custos por impressão. Os custos operacionais de impressoras tradicionais com cartuchos podem facilmente ultrapassar em muitas vezes o preço de compra original durante a vida útil do produto. Avalie hoje seus custos de impressão.

Potencialize sua impressora ECOSYS com aplicativos de negócios personalizados.



Impressão Móvel KYOCERA
Imprima de forma simples e prática arquivos, páginas de internet e imagens, usando seu smartphone.



Autenticação de Cartão
Utilize seus cartões de identificação de funcionário HID já existentes para desbloquear, de forma segura, sua impressora.



KX Driver
Uma mesma interface para todos os dispositivos Kyocera, proporcionando acesso completo a todos os recursos do dispositivo.



KYOCERA Net Admin
Uma plataforma baseada em tecnologias WEB que permite que administradores de rede controlem facilmente cada dispositivo da organização.



KYOCERA Net Viewer
Toda a funcionalidade para gerenciamento de dispositivos em rede em uma interface de fácil utilização.

Especificações Básicas

| | |
|---------------------------------|--|
| Tecnologia e Configuração | Impressora de Rede Preto e Branco ECOSYS® Kyocera |
| Páginas Por Minuto | Carta: 62, Ofício: 50, A4: 60 |
| Tempo de Aquecimento | até 25 segundos |
| Tempo da Primeira Impressão | até 9 segundos |
| Resolução | Modo Fine 1200 (1.200 x 1.200 dpi), Modo Fast 1200 (600 x 600 dpi multi bit), 600 x 600 DPI; 300 x 300 dpi |
| Memória | 256 MB padrão, expansíveis a 1.280 MB; Conector de Cartão SD Padrão |
| Unidade de Disco Rígido | HD-6 opcional (32 GB SSD) |
| Impressão Duplex | Duplex Padrão, 44 Páginas Por Minuto Formato Carta |
| Requisitos Elétricos | 120 V, 60 Hz, 9,7 A; 220-240 V, 50-60 Hz, 5,2 A |
| Dimensões / Peso | 390 mm L x 410 mm D x 320 mm A / 14,6 kg |
| Consumo de Energia Típico (TEC) | 3,781k Wh/semana (120 V); 3,412k Wh/semana (220-240 V) |
| Ruído (ISO 7779 / ISO 9296) | Impressão 57 dB(A) |
| Ciclo Máximo de Operação Mensal | 275.000 Páginas Por Mês |

Especificações do Processador

| | |
|---|---|
| CPU / MHz | Power PC 465 / 750 MHz Integrado |
| PDL / Emulações | PRESCRIBE, PCL6 (PCL5e/PCLXL, PCL5c), KPDL3, Line Printer, IBM ProPrinter X24E, EPSON LQ850 |
| Impressão Direta | USB: TIFF, JPEG, XPS, PDF (versão 1.7) |
| Fontes | 93 Fontes Expansíveis para PCL/PostScript, 93 Fontes para KPDL3, 8 Fontes para Windows Vista, 1 Fonte Bitmap |
| Códigos de Barras | Unidimensional: 45, Bidimensional: 1 (PDF417) |
| Sistemas Operacionais de Cliente Suportados | Certificado para Microsoft® Windows Vista®/32/64-bit, Windows XP® 32/62-bit, Windows Server 2003 32/64-bit, Windows Server 2008 32/64-bit, SO Mac X v10.39, v10.4, v10.5; Linux |
| Sistemas Operacionais de Rede Suportados | Microsoft Windows, Server 2003, XP, Vista, 2003 64-bit, XP 64-bit, (para Microsoft IPv6 compatível com Windows 2003, XP, e Vista); Novell 5.1 e Posterior; SO Mac X 10.2.8, v10.3, v10.4, v10.5; Linux, Unix |
| Administração de Impressora | Monitoramento de Estado, RX (recepção) de Centro de Comando, Interface de Internet, KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer |
| Conectividade / Interfaces | BaseTX 10/100/1000 Padrão, USB 2.0 de Alta Velocidade, e-KUIO, USB-Host x 2 |



Especificações do Processador

| | |
|---------------------------------|--|
| Protocolos de Rede | IPv6: HTTP, LPD, FTP, IPP, RawPort, ICMPv6, LLTD, SNMP, DHCPv6, SMTP, POP3, DNS, SNMPv1/v2c/v3, WSD |
| Segurança | IPsec, 802.1x, SSL/TLS (HTTPS), SNMPv3 POP 3/SMTP por SSL |
| Drivers | KX Driver para Windows, Mini Driver, KX(XPS) Driver, PPD para Mac, PPD para Linux/UNIX, Drivers de 64 bits para Windows |
| Contabilidade Departamental | 100 Códigos de Departamento |
| Funções Adicionais de Impressão | Painel de Operação LCD, Impressão N-Up, Impressão Confidencial, Armazenamento de Documentos, Modo EcoPrint, Modo Poster, Impressão pela Internet IPP 1.0 ou 1.1 |
| Suporte em Vários Idiomas | Inglês, Italiano, Francês, Espanhol, Alemão, Português, Holandês, Russo |

Alimentação de Papel

| | |
|---|--|
| Fontes de Papel Padrão | Bandeja de 500 Folhas, Bandeja Multiuso de 100 Folhas |
| Fontes de Papel Padrão / Máximas | 2 / 6 incluindo a Bandeja Multiuso |
| Tamanho / Peso da Bandeja de Papel Padrão | Carta, Ofício, A4, A5, B5, A6R, Personalizado 148 mm x 210 mm / 60 a 120 g/m² |
| Tamanho / Peso do Papel Duplex Padrão | Carta, Ofício, A4, A5, B5, A6R, Personalizado 600 / 2.600 Folhas |
| Capacidade de Papel Padrão / Máxima | 600 / 2.600 Folhas |
| Tamanho / Peso do Papel para a Bandeja Multiuso | Carta, Ofício, A4, A5, B5, Personalizado 105 mm x 148 mm / 60 a 220 g/m² |
| Material de Entrada | Comum, Pré-Impresso, Bond, Reciclado, Rugoso, Cabeçalho, a Cores, Perfurado, de Alta Qualidade, Transparência, Etiquetas, Bond, Translúcido, Envelope, Cartão, de Alta Densidade, Personalizado |
| Capacidade de Saída | Padrão: 500 Folhas Máxima: 750 Folhas |

Opções de Manuseio de Papel Alimentador de Papel PF-320

| | |
|-------------------------|---|
| Capacidade de Papel | 500 Folhas |
| Tamanho / Peso do Papel | Carta, Ofício, A4, A5, B5 / 60 a 120 g/m² |
| Dimensões / Peso | 380 mm L x 410 mm D x 121 mm A / 4 kg |
| Capacidade de Papel | 2.000 Folhas |
| Tamanho / Peso do Papel | Carta, A4, B5 / 60 a 220 g/m² |
| Dimensões / Peso | 352 mm L x 345 mm D x 376 mm A / 7,5 kg |

Bandeja com Face para Cima para PT-320

| | |
|-------------------------|---|
| Capacidade de Papel | 250 Folhas |
| Tamanho / Peso do Papel | 216 mm x 279 mm, 216 mm x 356 mm, Ofício2, A4, A5, B5, A6, Folio |
| Dimensões / Peso | 250 mm L x 330 mm D x 70 mm A / 0,28 kg |

Insumos

| | |
|-------------|---|
| Toner Preto | TK-3132: Toner para 25.000 páginas* (vem com 10.000 páginas) |
|-------------|---|

Opções Adicionais

| | |
|--------------------|--|
| Memória | 144 pinos de 512 ou 1024 MB DDR2 SDRAM DIMMS |
| Memória SDHC | 32 GB Micro SD |
| NIC Adicional | NIC IB-50 Gigabit |
| Segurança | Kit de Segurança de Dados (E) Kit de Autenticação de Cartão (B) |
| Kit Porta Paralela | IB-32: Porta Paralela |

* Em conformidade com a ISO 19752

