



› IMPRESSÃO › CÓPIA
› DIGITALIZAÇÃO › FAX

TASKalfa 4501i

SISTEMA MULTIFUNCIONAL
PRETO E BRANCO

AUMENTANDO O DESEMPENHO... NA EMPRESA TODA.



Imagens meramente ilustrativas. Verifique disponibilidade de acessórios opcionais.

- › Impressão Nítida de Até 45 Páginas por Minuto
- › Digitalização Colorida de Até 50 ipm; Preto e Branco de Até 75 ipm
- › Painele de Controle Sensível ao Toque Intuitivo e Personalizável
- › Opções Avançadas de Acabamento para Potencializar o Fluxo de Trabalho
- › A5 – A3W – Impressão a partir das Bandejas de Papel
- › Ethernet Gigabit Padrão
- › Guia Impressão Disponível na Bandeja Multifuncional (MPT)
- › Kit de Extensão de Digitalização Opcional para PDF Pesquisável
- › Aplicativos de Negócios Robustos e Expansíveis

A robusta TASKalfa 4501i ajuda a atender às maiores demandas de manuseio digital de imagens em preto e branco com facilidade. Opções avançadas e econômicas de acabamento oferecem uma aparência profissional às impressões realizadas dentro da empresa, e um conjunto completo de recursos aumenta a produtividade. Nossos aplicativos de negócios integrados poderosos, mas expansíveis, simplificam o fluxo de trabalho de documentos e atuam em conjunto com a ultraconfiabilidade premiada e a tecnologia única de longa duração da KYOCERA para garantir desempenho superior, produtividade comprovada e eficiência máxima. Quando o assunto é inovação e qualidade no manuseio de documentos digitais, você pode confiar na TASKalfa 4501i.

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

Configuração: Sistema Multifuncional em Preto e Branco – Impressão/Digitalização/Cópia/Fax Opcional

Páginas por Minuto: Carta/A4: 45 ppm; Ofício: 27 ppm; A3: 22 ppm; 30 cm x 46 cm: 22 ppm (apenas impressão)

Tempo de Aquecimento: 23 Segundos ou Menos (Energia Ligada)

Primeira Impressão:

Cópias: 3,8 Segundos ou menos; Impressão: 5,3 Segundos ou Menos

Resolução/Profundidade de Bit: 600 x 600 dpi; 9600 x 600 dpi interpolada

Memória/Unidade de Disco Rígido: 2 GB de RAM Padrão/HD de 160 GB

Duplex: O Duplex Sem Empilhamento Padrão Suporta Papeis do tipo A5 até A3 W, 60 – 300 g/m²

Bandeja de Impressão Padrão: tipo A5 até A3 W,

Requisitos Elétricos: 120V, 60Hz, 12,0 A; 220-240V, 50Hz, 7,2 A

Dimensões/Peso: 65 cm x 77 cm x 75 cm / 101 kg

Ciclo de Funcionamento Mensal Máximo: 200.000 Páginas por Mês

ALIMENTAÇÃO DE PAPEL

Fontes de Papel Padrão:

Bandejas Duplas para 500 Folhas; Bandeja Multifuncional para 150 Folhas (MPT); Seleção/Comutação Automática

Fontes de Papel Opcionais:

Bandejas Duplas para 500 Folhas (PF-730(B)) ou Bandejas Duplas para 1.500 Folhas (PF-740(B)); Bandeja Lateral com Capacidade Grande para 3.000 Folhas (PF-770)

Capacidade de Papel:

Padrão: 1.150 Folhas; Máximo: 7.150 Folhas

Tamanho do Papel: Bandejas 1, 2 e PF-730(B): 14 cm x 22 cm – 30 cm x 46 cm; PF-740(B), PF-770: 22 cm x 28 cm;

Multifuncional: 14 cm x 22 cm – 30 cm x 46 cm; (Folhas Múltiplas); banner de até 30 cm x 122 cm (Folha Simples)

Gramatura:

Bandejas: 60 – 220 g/m²;

MPT: 60 – 300 g/m²

Materiais de Entrada:

Papel Comum, Papel Reciclado, Transparências, Papel Cartão, Envelopes, Etiquetas, Guias

Capacidade de Saída de Papel: para 500 Folhas

ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA

Padrão: Autenticação Local, Autenticação em Rede (IPsec, HTTPS, LDAP sobre SSL, SMNPv3); Impressão Segura (IPP sobre SSL); Digitalização para E-mail (POP3/SMTP sobre SSL); Digitalização para FTP (FTP sobre SSL); Digitalização para SMB/ PC/USB; FTP sobre SSL

Opcional: Kit de Segurança de Dados (E): Criptografia de Dados sem Rede, Modo de Sobrescrita de HD, Criptografia de Dados no HD

ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSÃO

Processador Padrão: Freescale QorIQ P1022 (Dual Core)/800MHz

PDLs/Emulações: PRESCRIBE, PCL6 (5e, XL), KPD13 (PS3), XPS; Opcional (UG-34): IBM ProPrinter, Line Printer, LQ-850

Fontes: 136 KPD13, 93 PCL6, 8 Windows Vista, 1 Bitmap

Compatibilidade com o SO Windows®: Windows XP/2003/Vista/2008/7/8/Server 2008 R2/Server 2012

POTENCIALIZE SUA MULTIFUNCIONAL TASKalfa COM APLICATIVOS DE NEGÓCIOS PERSONALIZADOS



KYOCERA CLOUD CONNECT: Permite que os usuários imprimam e digitalizem fácil e diretamente para a nuvem em movimento a partir das Multifuncionais da KYOCERA.



KYOCERA MOBILE PRINT: Imprima arquivos, páginas da Internet e imagens de forma simples e prática, utilizando seu smartphone ou tablet.



DMS LINK: Simplifique o fluxo de trabalho de documentos através do manuseio digital de imagens, distribuição, recuperação e arquivamento de longo prazo.



PINPOINT SCAN: Digitalize de sua Multifuncional para seu PC com mais velocidade, funções e versatilidade.



SHAREPOINT CONNECTOR: Melhore a colaboração utilizando as Multifuncionais da KYOCERA e seu Microsoft SharePoint Server existente.

Originais Suportados: 14 cm x 22 cm – 28 cm x 43 cm

Pesos Aceitáveis (Simplex/Duplex):

DP-770(B): Simplex: 49 – 163 g/m²;

Duplex: 60 – 120 g/m²

DP-772: Simplex: 49 – 163 g/m²;

Duplex: 60 – 220 g/m²

ESPECIFICAÇÕES DO FAX

Tipo do Fax: Sistema de Fax (W)/Kit Fax via Internet (A) (requer Sistema de Fax (W))

Compatibilidade/Compressão de Dados: G3 Fax / MMR, MR, MH, JBIG

Velocidade de Transmissão/Velocidade do Modem:

Aproximadamente 3 segundos por página/33,6 Kbps

Memória do Fax: Padrão: 12 MB; Máximo: 120 MB

Driver: Driver de Fax em Rede

Recursos do Fax: TX/RX Duplex, RX/TX Confidencial, RX/TX em Código F, Difusão, Caixa de Fax, Fax Duplo

ALCEADOR OPCIONAL PARA 1.000 FOLHAS DF-770 (D)

Capacidade de Empilhamento/Grampeamento: Bandeja Principal: 1.000 Folhas/50 Folhas (até 90 g/m²)

Tamanho do Papel: 14 cm x 22 cm – 30 cm x 46 cm

Gramatura: 60 – 300 g/m²

Posição do Grampeamento Lateral: 3 Posições: Parte Superior Esquerda, Inferior Esquerda, Central

Perfuradora Opcional: Unidade Perfuradora PH-7A de 2 e 3 Furos, Suporta 22 cm x 28 cm – 28 cm x 47 cm

ALCEADOR OPCIONAL PARA 4.000 FOLHAS DF-790 (C)

Capacidade de Empilhamento/Grampeamento: Bandeja Principal:

4.000 Folhas; Bandeja Secundária (B): 200 Folhas; Bandeja

Secundária (C): 100 Folhas/65 Folhas (até 90 g/m²)

Tamanho do Papel: 14 cm x 22 cm – 30 cm x 46 cm

Gramatura: 60 – 300 g/m²

Posição do Grampeamento Lateral: 3 Posições: Parte Superior Esquerda, Inferior Esquerda, Central

Caixa Postal Multicaixa Opcional: MT-730 (B) Inclui 7 Bandejas; Suporta 60 – 163 g/m² – Capacidade de Empilhamento por caixa: 100 Folhas: 14 cm x 22 cm – 22 cm x 28 cm; 50 Folhas: 22 cm x 36 cm, 28 cm x 43 cm

Perfuradora Opcional: Unidade Perfuradora PH-7A de 2 e 3 Furos, Suporta 22 cm x 28 cm – 28 cm x 47 cm; 49 – 300 g/m²

Dobrador de Livretos Opcional/Unidade de Dobragem em Três:

Dobrador de Livretos BF-730 Suporta 22 cm x 28 cm, 22 cm x 36 cm, 28 cm x 44 cm; Dobragem de livreto/grampeamento: 16 folhas de 60 – 90 g/m²; 13 folhas de 94 – 105 g/m²; Dobragem de Livretos/sem grampeamento: 5 folhas de 60 – 90 g/m²; 3 folhas de 94 – 130 g/m²; 1 folha de 120 – 296 g/m²; Dobragem em Três suporta apenas 22 cm x 28 cm: 5 folhas de 60 – 90 g/m²; 3 folhas de 94 – 130 g/m²; 60 – 105 g/m²/folha

OPÇÕES ADICIONAIS

O Kit de Segurança de Dados oferece Sobrescrita de Segurança e Criptografia para Impressão, Cópia e Digitalização, Memória de Fax Opcional, Suporte de Documentos Impressos Original (Bandeja de Documentos), Kit de Autenticação de Cartão (B), Guia para Banner (A), Suporte de Teclado, Kit de Extensão de Digitalização (A) para PDF/OCR Pesquisável

As especificações e o desenho estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio.

Para saber as últimas novidades sobre conectividade, acesse www.kyoceradocumentsolutions.com.br

DMS Link e PinPoint Scan são marcas registradas das Empresas KYOCERA.

Outras marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários.

KYOCERA Document Solutions America, Inc.

KYOCERA Document Solutions Brazil

©2013 KYOCERA Document Solutions America, Inc.

www.kyoceradocumentsolutions.com.br



www.kyoceradocumentsolutions.com.br